



209 气液两用风枪系列

专为工作环境人体工学设计

气动



树立专业气液喷枪新标杆

209 系列气动喷枪在经典款基础上全面升级，延续了专业喷枪的核心优势：强劲吹扫力、轻量化机身、符合人体工学、坚固耐用、精准流量控制。

新一代产品采用手柄与扳机一体化软胶握把设计，大幅提升握持稳定性和操作舒适度。该系列提供经典蓝（标准款）和高可视款两种选择，其中高可视款标配符合 OSHA 标准的安全喷嘴，显著提升作业可见性。

技术参数

最大工作压力	16 bar (232 PSI)
最小爆破压力	64 bar (928 PSI)
材料	POM (枪体), TPE (软握把), 黄铜 (枪管)
适用介质	空气和非易爆水基液体
可选配置	高可视度设计, 安全喷嘴
特性	高流量设计, 可拆卸喷嘴, 符合人体工程学的软质握把

流量测试条件：入口压力 6 bar (87 PSI) 下测量，压降为 0.5 bar (7 PSI)。

209 气液两用风枪：





全场景喷嘴与喷枪解决方案

我们提供多种规格的吹枪喷嘴供选择。我们始终建议优先使用安全型喷嘴，同时也备有各类专用喷嘴，可在特定工况下发挥独特优势。使用压缩空气喷枪和流体喷枪作业时，为确保安全，请务必根据实际作业需求，选用配套的高品质吹枪和专用喷嘴。



硬毛刷喷嘴




平喷嘴



消音器



橡胶头喷嘴



星形喷嘴



旁路喷嘴



增流喷嘴



空气帷幕喷嘴



保护罩



209 系列气液标准喷枪

		产品编号	管件	连接	重量	声贝等级	流量	最大工作压力
	基本风枪枪体	11 209 0001		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0051		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 mm 枪管	11 209 0200	可拆除喷管	Rc 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0250	可拆除喷管	NPT 1/4"	126 g (4.4 oz)	96 dB	528 l/min (18.6 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 mm 枪管, 带星形喷嘴	11 209 3200	可拆除喷管	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3250	可拆除喷管	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	调节器	11 209 0301	可拆除喷管	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0351	可拆除喷管	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN 保留在不另行通知的情况下进行产品变更的权利。螺纹连接标准遵循 ISO 国际标准, 其他接口形式和密封材料可定制。具体库存与价格请咨询希恩流体 (上海) 有限公司。部分产品可能有最小起订量要求。更多维护指南请访问我们的官网: <http://www.cejn.com>, 所有尺寸单位均为毫米。

209 系列高可见性风枪

		产品编号	管件	连接	重量	声贝等级	流量	最大工作压力
	基本风枪枪体	11 209 0000		Rc 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 0050		NPT 1/4"	104 g (3.7 oz)	106 dB	1035 l/min (36.5 CFM)	16 bar (232 PSI)
	90 mm 枪管, 带星形喷嘴	11 209 3100	可拆除喷管	Rc 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
		11 209 3150	可拆除喷管	NPT 1/4"	127 g (4.5 oz)	82 dB	208 l/min (7.3 CFM)	16 bar (232 PSI)
	调节器	11 209 0300	可拆除喷管	Rc 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)
		11 209 0350	可拆除喷管	NPT 1/4"	141 g (5.0 oz)	87 dB	232 l/min (8.1 CFM)	8 bar (116 PSI)

CEJN 保留在不另行通知的情况下进行产品变更的权利。螺纹连接标准遵循 ISO 国际标准, 其他接口形式和密封材料可定制。具体库存与价格请咨询希恩流体 (上海) 有限公司。部分产品可能有最小起订量要求。更多维护指南请访问我们的官网: <http://www.cejn.com>, 所有尺寸单位均为毫米。

始于 1955 年瑞典制造

自 1955 年推出首款专利快速接头以来, CEJN 始终在瑞典总部专注生产专业、高品质的创新快速连接解决方案。作为一家独立的全球化专业企业, 我们已在全球设立 22 个分支机构, 为几乎所有工业领域提供产品与服务。CEJN 以五大核心价值为基石: 安全、环保、质量、创新、性能。这些价值观定义了我们的身份、工作方式、信仰与坚持。

联系希恩流体系统 (上海) 有限公司或登录 www.cejn.com 获取更多信息。



关注CEJN公众号