

安全卷管器

工作场所放心使用

新一代卷管器

CEJN软管卷盘，保障最高安全性和性能表现！


- 安全
- 性能出色
- 坚固耐用



封闭式安全卷管器



Slow Retraction



Hose Guiding



Easy Installation



High Flow

新一代安全卷管器

为您呈现高性能软管卷盘的未来愿景

在设计中我们将安全置于首位，缓慢导向式回卷便是最佳佐证。专利全流通设计彰显卓越性能，每个部件均经过耐久性设计，可应对长期使用、重度磨损及严苛工况。

精工打造的革新之作

开发新一代软管卷盘时，核心目标是打造安全高效的产品，在材料与细节上实现全面升级。如今我们推出的优质卷盘具备高流量、低压降特性，助您工具发挥最大效能。强力软管回卷系统确保软管精准安全地收入壳，为日常操作保驾护航。

持久耐用，维护便捷

坚固卷盘支持软管更换，显著延长使用寿命。除核心部件采用顶级材料外，维护流程亦全面优化——快速更换软管功能便是创新例证。

全能适配，价值传承

全新CEJN软管卷盘系列兼容气、水、电介质，每款产品均秉承品牌核心价值：安全性、高性能、精工品质、创新理念及环保性。

封闭式水管卷管器

进料软管长度.....	1.5 m (4.9 ft)
软管材质.....	编织聚氨酯
连接方式.....	外螺纹
温度范围.....	5°C - +60°C (41°F - +140°F)



	产品型号	内径x 外径	连接方式	重量	最大工作压力	
中型卷盘	14 米	19 911 2230	9.5 x 13.5	R 3/8"	5.9 kg	9 bar (130 PSI)
		19 911 2231	9.5 x 13.5	NPT 3/8"	5.9 kg	9 bar (130 PSI)
	10 米	19 911 2240	11 x 16	R 1/2"	6.3 kg	9 bar (130 PSI)
		19 911 2241	11 x 16	1/2" NPT	6.3 kg	9 bar (130 PSI)

*20 °C下最大工作压力(68F).

电缆卷管器

电缆材料.....	橡胶H07RN-F
电缆大小.....	3 x 1.5 mm
压力.....	240 V
防护等级.....	IP 44 and IP 65
温度范围.....	-10°C - +50°C (14°F - +122°F)



	产品型号	连接方式	重量	完全松开后的功率输出	全绕功率输出	电流	
中型卷盘- 防护等级IP44	10 米	19 911 2300	Schuko 插头	5.5 kg	2400 W	1600 W	10 A
		19 911 2301	CH 插头	5.5 kg	2400 W	1600 W	10 A
	17 米	19 911 2310	Schuko 插头	7.6 kg	2400 W	1600 W	10 A
		19 911 2311	CH 插头	7.6 kg	2400 W	1600 W	10 A
中型卷盘- 防护等级 IP65	16 m	19 911 2312	CEE 插头/连接器	8.2 kg	2400 W	1600 W	10 A

气动封闭式卷管器

进料软管长度..... 1.5 m (4.9 ft)
 软管材质..... 编制聚氨酯
 连接方式..... 外螺纹
 温度范围..... -20°C – +60°C (-4°F – +140°F)



		产品型号	内径x 外径	连接方式	重量	最大工作压力		
小型卷盘	10 米	19 911 2022	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2023	8 x 12	NPT 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2080	8 x 12	eSafe 300	5 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2081	8 x 12	eSafe 310	5 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2082	8 x 12	eSafe 320	5 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2083	8 x 12	eSafe 315	5 kg	16 bar (232 PSI)		
	7 米	19 911 2020	8 x 12	R 1/4"	4.5 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2021	8 x 12	NPT 1/4"	4.5 kg	16 bar (232 PSI)		
		5 米	19 911 2040	11 x 16	R 1/2"	4.7 kg	12 bar (174 PSI)	
			19 911 2041	11 x 16	NPT 1/2"	4.7 kg	12 bar (174 PSI)	
	中型卷盘	17 米	19 911 2042	11 x 16	eSafe 320	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
			19 911 2043	11 x 16	eSafe 315	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
			19 911 2044	11 x 16	eSafe 410	4.8 kg	12 bar (174 PSI)	
			14 米	19 911 2120	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI)
				19 911 2121	8 x 12	NPT 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI)
				19 911 2180	8 x 12	eSafe 300	6.7 kg	16 bar (232 PSI)
19 911 2181		8 x 12		eSafe 310	6.7 kg	16 bar (232 PSI)		
带防火花软管的中型卷盘		14 米	19 911 2182	8 x 12	eSafe 320	6.7 kg	16 bar (232 PSI)	
			19 911 2183	8 x 12	eSafe 315	6.7 kg	16 bar (232 PSI)	
			10 米	19 911 2130	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)
	19 911 2131			9.5 x 13.5	NPT 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2160			9.5 x 13.5	eSafe 300	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	19 911 2161			9.5 x 13.5	eSafe 310	6.6 kg	12 bar (174 PSI)	
	8 米	19 911 2162	9.5 x 13.5	eSafe 320	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2163	9.5 x 13.5	eSafe 315	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2140	11 x 16	R 1/2"	6.7 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2141	11 x 16	NPT 1/2"	6.7 kg	12 bar (174 PSI)		
带高亮度软管的小型卷盘	17 米	19 911 2142	11 x 16	eSafe 320	6.8 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2143	11 x 16	eSafe 315	6.8 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2144	11 x 16	eSafe 410	6.8 kg	12 bar (174 PSI)		
		14 米	19 911 2150	13 x 18	R 1/2"	6.6 kg	10 bar (145 PSI)	
	19 911 2151		13 x 18	NPT 1/2"	6.6 kg	10 bar (145 PSI)		
	19 911 2152		13 x 18	eSafe 320	6.7 kg	10 bar (145 PSI)		
	19 911 2154		13 x 18	eSafe 410	6.7 kg	10 bar (145 PSI)		
	带高亮度软管的中型卷盘	14 米	19 911 2132	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)	
19 911 2133			9.5 x 13.5	NPT 3/8"	6.5 kg	12 bar (174 PSI)		
19 911 2170			9.5 x 13.5	eSafe 300	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
19 911 2171			9.5 x 13.5	eSafe 310	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
10 米		19 911 2172	9.5 x 13.5	eSafe 320	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2173	9.5 x 13.5	eSafe 315	6.6 kg	12 bar (174 PSI)		
		19 911 2028	8 x 12	R 1/4"	4.9 kg	16 bar (232 PSI)		
		19 911 2088	8 x 12	eSafe320	5 kg	16 bar (232 PSI)		
17 米	19 911 2128	8 x 12	R 1/4"	6.6 kg	16 bar (232 PSI)			
	19 911 2138	9.5 x 13.5	R 3/8"	6.5 kg	16 bar (232 PSI)			
	19 911 2168	9.5 x 13.5	eSafe320	6.6 kg	16 bar (232 PSI)			
		19 911 2188	8 x 12	eSafe 320	6.7 kg	16 bar (232 PSI)		

*20°C 下最大工作压力(68F).