

安全卷轴

工作场所安全操作

新一代CEJN软管卷轴，带来卓越安全性与高效性能！



安全型开放式卷轴

- 安全
- 性能
- 耐用

隆重推出CEJN新一代开放式安全卷轴系列！

凭借全新开放式产品线，我们将满足客户多元应用需求，完美适配我司全系列配套产品。

CEJN产品始终将安全置于首位：

- 独创可控卷收系统，确保软管以安全稳定速度回收
- 紧凑型高流量旋转接头搭配大型底盘框架，适配更长更粗软管，提供卓越性能
- 重型钢制卷轴采用粉末涂层处理，无惧严苛工况，持久耐用
- 独家双支撑轴心设计，实现极致稳定性

全新开放式软管卷轴系列可兼容气/水双介质应用。所有安全卷轴均秉承CEJN五大核心价值理念：安全可靠、高效性能、卓越品质、创新设计、环保节能。



产品型号



CEJN PUR 软管卷轴

CEJN产品型号 #	介质	软管通径	长度	卷盘直径	连接方式
19 911 3141	空气	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3146	空气	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3150	空气	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3155	空气	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3152	空气	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3157	空气	13x18mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3153	空气	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3158	空气	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3162	空气	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3167	空气	16x21mm	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3171	空气	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3176	空气	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 3241	水	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 3246	水	9,5x13,5mm	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 3250	水	13x1 mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	BSPT 1/2"
19 911 3255	水	13x18mm	50 ft (15m)	19,5" (495mm)	NPT 1/2"
19 911 3253	水	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 3258	水	13x18mm	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 3271	水	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 3276	水	19x24mm	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN EPDM 橡胶软管卷轴

CEJN 产品型号#	介质	软管通径	长度	卷盘直径	连接方式
19 911 4152	空气/水	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4157	空气/水	1/2"	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4153	空气/水	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 4158	空气/水	1/2"	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 4171	空气/水	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 4176	空气/水	3/4"	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

CEJN 无管卷轴

CEJN 产品型号#	介质	软管通径	长度	卷盘直径	连接方式
19 911 6141	空气/水	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	BSPT 3/8"
19 911 6146	空气/水	-	60 ft (18m)	19,5" (495mm)	NPT 3/8"
19 911 6150	空气/水	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6155	空气/水	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6151	空气/水	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6156	空气/水	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6152	空气/水	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6157	空气/水	-	75 ft (23m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6153	空气/水	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	BSPT 1/2"
19 911 6158	空气/水	-	100 ft (30m)	24" (610mm)	NPT 1/2"
19 911 6170	空气/水	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6175	空气/水	-	25 ft (7m)	24" (610mm)	NPT 3/4"
19 911 6171	空气/水	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	BSPT 3/4"
19 911 6176	空气/水	-	50 ft (15m)	24" (610mm)	NPT 3/4"

关于产品供应及价格, 请咨询希恩流体系统(上海)有限公司。其他连接方式及密封材料可依需求提供。部分产品型号设有最低起订量要求。CEJN保留未经通知变更产品的权利。螺纹接口均符合ISO国际标准(具体规格详见上表)。