

高压软管的 维护与使用



高压软管的维护与使用

以下是 CEJN 列出的关于高压软管安全使用规范的操作指南(应做事项与禁止事项)

应做事项：

- 极其谨慎地对待高压软管。CEJN 软管是钢丝增强软管，并非普通花园水管，应将其视为高压容器对待。
- 使用前务必目视检查是否有磨损、损坏或磨损点。
- 检查末端接头是否有磨损、生锈、裂纹或其他可能导致产生危险抛射物的劣化迹象。
- 使用前务必了解所有软管的工作压力和爆破压力。
- 始终使用清洁、过滤的工作介质以延长软管寿命。
- 使用后务必清洁、排空并盘绕软管。

禁止事项：

- 切勿在软管套筒处固定软管。
- 切勿使用外护套破损露出钢丝或有割伤的软管。
- 切勿使用有气泡、鼓包或扭结的软管。
- 切勿超过每条软管的最小弯曲半径和额定压力。
- 切勿让重型车辆碾压或挤压软管。
- 应避免使用末端接头腐蚀或泄漏的软管。
- 避免输送脏污的工作介质。
- 切勿将软管绕过脚手架弯曲或用软管拖拉重型设备。
- 切勿让软管在塔架或建筑物外悬吊支撑自身重量。
- 切勿期望液压软管能永久使用。

注意安全——及时更换！



希恩流体系统（上海）有限公司
源于瑞典

www.cejn.com

电话: +86 21 54424200
邮箱: sales.china@cejn.com

09 000 8024