Produit nouveau 2015

Série H_2S

Raccords rapides pour air respirable

- *Dispositif de sécurité pour prévenir les déconnexions accidentelles*
- *Testés à 100% et lubrifiant spécial air respirable*
- *Flexibles assemblés conformes aux normes air respirable en vigueur*

La série 340 de CEJN est spécialement conçue pour les systèmes de sécurité air respirable H2S et systèmes cascade. Ces raccords rapides subissent des tests à 100% et sont lubrifiés selon normes air respirable.

Fonction de sécurité, "pousser pour déconnecter''.
Opération 1 – pousser l'embout dans le coupleur.
Opération 2- tirer simultanément la bague de verrouillage vers l'arrière pour déconnecter.

Ce dispositif de sécurité assure l'opérateur contre toute déconnexion accidentelle.

CEJN BREATHING AIR PRODUCTS
CERTIFIED ASSEMBLY
Safety & Knowledge Since 1955

Caractéristiques techniques

Pression de service.....35 bar (508 PSI)
Pression d'éclatement....140 bar (2040 PSI)
Plage de température.....-30 / + 100°C (-22°F/+212°F)
Débit.....700 L/mn (24,7 CFM)
Joints.....NBR (Nitrile)
Matière.....Acier inoxydable 304
Interchangeabilité.....ISO 6150B1/4'', Foster série 3, Hansen 3000

Liste Références

N° référence	Description
10 340 3032	Raccord rapide à queue cannelée ¼" – adaptateur réutilisable – NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité
10 340 3402	Raccord rapide taraudé femelle ¼"NPT– NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité
10 340 3452	Raccord rapide fileté mâle ¼"NPT– NBR – Acier inoxydable – verrouillage de sécurité
10 340 5032	Embout queue cannelée ¼" – adapt. Réutilisable – acier inoxydable
10 340 5402	Embout taraudé femelle ¼" – acier inoxydable
10 340 5452	Embout fileté mâle ¼" – acier inoxydable
19 900 0892	Adaptateur ¼" réutilisable – mâle NPT

Selon vos besoins

3 kits de tuyau assemblés pour différents champs d'application

CEJN BREATHING AIR PRODUCTS
CERTIFIED ASSEMBLY
Safety & Knowledge Since 1955

	Tuyau PVC droit	Tuyau caoutchouc droit	Tuyau thermoplastique droit
Référence	19 900 9901	19 900 9910 / 19 900 9913	19 955 0401
Pression de service maxi	15 bar (217 PSI)	15 bar (217 PSI)	413 bar (6,000 PSI)
Pression d'éclatement mini	60 bar (870 PSI*)	60 bar (870 PSI*)	1655 bar (24,000 PSI*)
Plage de température	-15°C – +60°C (5°F – +140°F)	-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)	-40°C – +70°C (-40°F – +180°F)
Matière du tuyau	PVC, renforcé polyester.	Nitrile (NBR) avec enveloppe NBR/PVC.	Polymère thermoplastique avec enveloppe PUR renforcée de fibres aramide.
ID x OD (MM)	10x16	9.5 x 19.5 / 6.3 x 15.3	6.3 x 12.7
Caractéristiques	Tuyaux assemblés à longueur selon demande, avec coupleurs et embouts séries 340, 341, 342 , 344, 345 ou 346. • Longueur à la demande • Douille en acier inoxydable • Couleur verte • Léger • Économique • Simple d'emploi car très souple • Exempt de cadmium et silicone • Résistant aux acides, alkalins et à la plupart des agents chimiques • Resistance aux projections de soudure et meulage • longue durée de vie Conforme aux normes EN 14593 ½ 2005 et EN 14594: 2005 travaux lourds (class B). *) Température jusqu'à +20°C.	Tuyaux assemblés à longueur selon demande, avec coupleurs et embouts séries 340, 341, 342, 344, 345 ou 346. • Longueur à la demande • Douille en acier inoxydable • Couleur noire à bande verte • Marqué H (résistant à la chaleur), S (antistatique) et F (résistant à la flamme selon normes en vigueur • Très souple à basses températures • Antistatique, tube et enveloppe conducteurs, 10^3 Ω/m < R < 10^8 Ω/m • Résistant aux agents chimiques • Resistance à l'abrasion • Longue durée de vie Conforme aux normes EN 14593 1/2 :2005 et EN 14594:2005 : Travaux lourds (classe B, AS/NZS 1716:2012. *) température de service jusqu'à +20°C.	Tuyau assemblés à longueur avec de nombreux raccordements disponibles. • Longueur à la demande • Douille en acier inoxydable • Couleur noire • Léger, 100 g/m • Économique • Simple d'emploi car très souple • Tenue au vide – 13,5PSI – 27,5 inch Hg • Diamètre de courbure mini : 50 mm • Micro perforé • Longue durée de vie Conforme aux normes CGA -G7. 1-2004 Grade E des normes air respirable, NFPA 1961, conforme à la Directive européenne 2002/72/EC, excéde la norme SAE J517 sec. SAE 100R8-EN855-ISO 3949. *) température de service jusqu'à +20°C.